

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Nowy poziom wydajności tej maszyny został osiągnięty poprzez uzależnienie wypływu wody/detergentu od prędkości jazdy maszyny. Dzięki temu rozwiązaniu czyszczona powierzchnia będzie zawsze w takim samym stopniu poddawana działaniu roztworu niezależnie czy operator prowadzi urządzenie wolniej czy szybciej.

Całkowite koszty czyszczenia udało się zredukować dzięki nowym cechom użytkowym SC500. System dozowania chemii EcoFlex oferuje bardzo elastyczne wykorzystanie detergentu (w tym również czyszczenie samą wodą). Bardzo niski poziom hałasu umożliwia przeprowadzenie czyszczenia obiektu w trybie dziennym.

- Idealne rozwiązanie do czyszczenia miejsc wrażliwych na hałas.
- Wypływ wody i detergentu sterowany prędkością jazdy
- Ergonomiczny uchwyt z wygodnym panelem kontrolnym
- Przycisk "One-Touch" uruchamia jednocześnie wszystkie niezbędne elementy maszyny
- Przycisk montażu/demontażu szczotki
- Oddzielne klucze magnetyczne dla Operatora i Superusera z różnymi poziomami dostępu do ustawień maszyny
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa z opatentowanym systemem mocowania gum
- Elastyczny i wydajny system Eco Flex
- Szerokość robocza 53 cm
- Elektryczne opuszczanie i podnoszenie deku szorującego
- Zbiorniki o pojemności 45 l zapewniające długi czas pracy pomiędzy przerwami na ich opróżnienie
- Wersja z rewolucyjną technologią REV - czyszczenie orbitalne - szybko i skutecznie atakuje brud z różnych stron pozostawiając podłogę nieskazitelnie czystą.

Automat Nilfisk SC500 został stworzony z myślą o maksymalizacji wydajności pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów czyszczenia. Osiągnięto to dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym umożliwiającym codzienne czyszczenie powierzchni, nawet w miejscach wrażliwych na hałas oraz pozwalającym w sposób najbardziej ekonomiczny wykorzystywać wodę i deterenty.

SC500 to idealne rozwiązanie do obiektów opieki zdrowotnej, hoteli, sklepów i niewielkich zakładów produkcyjnych.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
System ECOFLEX					
ZESTAW ECOFLEX KPL	9100000008	1	•		
TRZYMAK PAD					
TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1			
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•		
GUMY DYSZY					
GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	1	•	•	•
BATERIE					
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	•		
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
PROSTOWNIK WBUD. 24V 13A 100-230V ZEST.	9099995000	1	•		
INNE AKCESORIA					



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	•	•	•
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	•	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	•	•	•
	Wąż wlewowy	9100000703	1	•	•	•

Model	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Nr. ref	9087350020	9087351020	9087355020

CECHY PRODUKTU

Wersja bateryjna	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•		
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•

Dane techniczne	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Maksymalny czas pracy	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	5	5	5
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	X4	X4	X4
Klasa izolacji	I	III	I
Moc znamionowa (W)	930	930	930
Silnik szczotki (W)	450	450	670
Moc silnika ssącego (W)	280	280	280
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Szerokość szorowania (mm)	530	530	508
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ roztworu (cl/min)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	45/45	45/45	45/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	508/508



Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Dane techniczne	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30	22/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155	0-30
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Masa całkowita (GVW) (kg)	207	207	210
Ciężar netto (kg)	85	83	88
Ciężar wysyłkowy (kg)	192	114	119
Poziom wibracji przy ciele operatora (m/s2)	<2.5	<2.5	<2.5

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○	
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●	○	
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 21' (530MM)	9099671000	1	○	○	
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○	
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	○
PADY SPECJALNE						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zaprojektowany dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC500 53 B FULL PKG	SCRUBBER SC500 53 B	SCRUBBER SC500 53R B
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓŁRUROWY MONOBLOK	80564800	2	○	○	○
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	○	○	○
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	○	○	○
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	●	○	○
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	○	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
GUMY DYSZY						
	GUMY DYSZY CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	○
	GUMY DYSZY PU 740mm	9100000490	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	1	●	●	●
System ECOFLEX						
	ZBIORNIK 5 L DO ECOFLEX	56104190	1	○	○	○
	ZESTAW ECOFLEX KPL	9100000008	1	●	□	□
INNE AKCESORIA						
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000491	1	○	○	□
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	●	●	●
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	●	●	●
	TRAY DEBRIS KIT	9100000795	1	●	●	●
	UCHWYT NA MOP I KOSZ	9100000065	1	○	○	○
	Wąż wlewowy	9100000703	1	●	●	●
	ZESTAW DO AUTOM NAPEŁNIANIA ZBIORNIKA	9100000005	1	○	○	○
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	PROSTOWNIK WBUD. 24V 13A 100-230V ZEST.	9099995000	1	●	□	□
Splash Guard						
	Ośłona	9100001441	1	○	○	